




RS 10-4 L INOX

RS 10-4 L / RS 10-5 L / RS 14 L / RS 15 L



Бессменная элегантность

Светильник **RS 10-4 L**, представленный в стиле делового функционального дизайна, состоит из стеклянного плафона ручной работы и пластмассовой панели, имеющейся в белом и лакированном INOX исполнении.



Стекло на стекло

Светильник **RS 10-5 L** подкупает лаконичностью конструкции. Панель квадратной формы, изготовленная из матированного стекла, притянет взор любого.



Функциональная прочность

Светильник **RS 14 L** рассчитан для эксплуатации в более жестких условиях. Стойкие к повреждениям плафоны изготавливаются из ударопрочного полимерного материала. Для светильников **RS 10 L** используются плафоны из трехслойного опалового стекла ручной работы.



RS 15 L Акция

Недорогая модель, оснащенная современной сенсорной техникой производства STEINEL



RS 104 L / RS 105 L / RS 106 L

Настенные и потолочные сенсорные светильники плоской конструкции

- Плоская конструкция
- Галогенные лампы G9
- Матовое опаловое стекло



RS 104 L



RS 105 L



RS 106 L

RS 107 L / RS 108 L / RS 109 L / RS 110 L

Настенные и потолочные сенсорные светильники эксклюзивного дизайна

- Многочисленные варианты плафонов и панелей светильников
- Галогенные лампы G9
- Матовое опаловое стекло



RS 107 L



RS 108 L



RS 109 L



RS 110 L

RS 104 L – RS 110 L

RS 104 L	732219
RS 105 L	732318
RS 106 L	732417
RS 107 L	733216
RS 108 L	733315
RS 109 L	733414
RS 110 L	733711

RS 10 L / RS 14 L / RS 15 L

RS 10 L	730512
RS 14 L	
ударопрочный	731113
RS 15 L	731212

RS 10-4/10-5/10-6/10-9/10-11 L

RS 10-4 L	731519 (белый) 735814 (inox)
RS 10-5 L	731618
RS 10-6 L	731717
RS 10-9 L	736118
RS 10-11 L	736316

№ арт.	
Размеры	RS 104 L Ø 320 x 85 мм RS 105 L Ø 320 x 95 мм RS 106 L Ø 320 x 95 мм RS 107 L 270 x 270 x 100 мм RS 108/109 L 340 x 340 x 100 мм RS 110 L 305 x 312 x 132 мм
Питание	230 – 240 В, 50 Гц
Мощность	макс. 2 по 40 Вт/G9
ВЧ-техника	5,8 ГГц (регистрирует малейшие движения независимо от температуры)
Угол охвата	360°, с углом раствора 160°, при необходимости через стекло, дерево и стены легкой конструкции
Излучаемая мощность	ок. 1 мВт
Дальность действия	Ø 1 – 8 м, плавная настройка
Макс. зона охвата	ок. 50 м²
Время включения лампы	5 сек. – 15 мин.
Установка сумеречного порога	2 – 2000 лк
Вид защиты	IP 44
Класс защиты	II
Постоянное освещение	–
Регулятор яркости	–
Тех. особенности	можно подключать доп. электроприборы (макс. 800 ВА, напр. вентилятор в ванной и туалете или светильники)

Размеры	RS 10 L Ø 280 x 110 мм RS 14 L Ø 280 x 110 мм RS 15 L Ø 280 x 110 мм
Питание	230 – 240 В, 50 Гц
Мощность	макс. 75 Вт / E 27 (RS 10 L) макс. 60 Вт / E 27 (RS 15/14 L)
ВЧ-техника	5,8 ГГц (регистрирует малейшие движения независимо от температуры)
Угол охвата	360°, с углом раствора 160°, при необходимости через стекло, дерево и стены легкой конструкции
Излучаемая мощность	ок. 1 мВт
Дальность действия	Ø 1 – 8 м, плавная настройка*
Макс. зона охвата	ок. 50 м²
Время включения лампы	5 сек. – 15 мин.
Установка сумеречного порога	2 – 2000 лк
Вид защиты	IP 44
Класс защиты	II
Постоянное освещение	–
Регулятор яркости	–
Тех. особенности	можно подключать доп. электроприборы (макс. 800 ВА, напр. вентилятор в ванной и туалете или светильники) RS 15 L макс. 100 ВА

Размеры	RS 10-4 L Ø 310 x 110 мм RS 10-5 L 340 x 340 x 110 мм RS 10-6 L 340 x 340 x 110 мм RS 10-9 L Ø 390 x 110 мм RS 10-11 L Ø 390 x 110 мм
Питание	230 – 240 В, 50 Гц
Мощность	макс. 75 Вт/E 27
ВЧ-техника	5,8 ГГц (регистрирует малейшие движения независимо от температуры)
Угол охвата	360°, с углом раствора 160°, при необходимости через стекло, дерево и стены легкой конструкции
Излучаемая мощность	ок. 1 мВт
Дальность действия	Ø 1 – 8 м, плавная настройка
Макс. зона охвата	ок. 50 м²
Время включения лампы	5 сек. – 15 мин.
Установка сумеречного порога	2 – 2000 лк
Вид защиты	IP 44
Класс защиты	II
Постоянное освещение	–
Регулятор яркости	–
Тех. особенности	можно подключать доп. электроприборы (макс. 800 ВА, напр. вентилятор в ванной и туалете или светильники)

* Ø 3 – 8 м (RS 15 L)

RS 10 L / RS 14 L / RS 15 L

Сенсорные светильники для настенного и потолочного монтажа

- RS 10 L матовое опаловое стекло
- RS 14 L из ударопрочной пластмассы
- RS 15 L **Акция**



RS 10-4 L – RS 10-11 L

Настенные и потолочные сенсорные светильники с декоративным кожухом

- Панели элегантного, не поддающегося влиянию моды дизайна
- Матовое опаловое стекло



RS 10-5 L



RS 10-6 L



RS 10-9 L



RS 10-11 L