e.mcb.pro

Выключатели автоматические модульные серии e.mcb.pro

Область применения

Предназначены для защиты низковольтных электрических сетей от токов перегрузки и токов короткого замыкания (КЗ), а также для оперативных коммутаций электрических сетей.

Технические характеристики

Соответствуют:
ДСТУ 3025-95

Автоматические выключатели e.mcb.pro

Номинальное напряжение: АС 230/400В, 50/60 Гц.
Номинальная отключающая способность: 6 кА.
Количество полюсов: 1, 2, 3.
Время-токовые характеристики отключения: В, С.
Износостойкость:
— электрическая — 10000 коммутационных циклов В-О;
— механическая — 20000 коммутационных циклов В-О.
Сечение присоединяемого провода с однопроволочной жилой: 1...25 мм^2.
Присоединение соединительной вилочной шины: со стороны нижних контактов.
Момент затягивания винтов контактов: 5 Нм.
Диапазон рабочих температур: -25... +60°С.

Автоматические выключатели e.mcb.pro.thin

Номинальное напряжение: АС 230/400В, 50Гц.
Номинальная отключающая способность: 4,5 кА.
Количество полюсов: 1+N в габарите одного полюса. Полюс «N» не имеет защиты от токов КЗ и перегрузки. Одновременно с главным(и) контактом(и) осуществляет замыкание/размыкание нулевого провода.
Время-токовая характеристика отключения: С.
Износостойкость:
— электрическая — 4000 коммутационных циклов В-О;
— механическая — 10000 коммутационных циклов В-О.
Сечение присоединяемого провода с однопроволочной жилой: 1...16 мм^2.
Усилие затягивания винтов: 2,5 Нм.
Крепление: на 35 мм монтажную DIN-рейку.
Диапазон рабочих температур: -25... +60°С.

Справочная информация приведена на стр. 38.
Габаритные размеры приведены на стр. 40.

e.mcb.pro

Ассортиментный ряд автоматических модульных выключателей e.mcb.pro

Изображение	Электрическая схема	Количество полюсов	Время-токовая характеристика	Номинальный ток In, (A)	Наименование	Код заказа
		1	B	1	e.mcb.pro.60.1.B 1 new	p041001
				2	e.mcb.pro.60.1.B 2 new	p041002
				3	e.mcb.pro.60.1.B 3 new	p041003
				4	e.mcb.pro.60.1.B 4 new	p041004
				5	e.mcb.pro.60.1.B 5 new	p041005
				6	e.mcb.pro.60.1.B 6 new	p041006
				10	e.mcb.pro.60.1.B 10 new	p041007
				16	e.mcb.pro.60.1.B 16 new	p041008
				20	e.mcb.pro.60.1.B 20 new	p041009
				25	e.mcb.pro.60.1.B 25 new	p041010
				32	e.mcb.pro.60.1.B 32 new	p041011
				40	e.mcb.pro.60.1.B 40 new	p041012
				50	e.mcb.pro.60.1.B 50 new	p041013
				63	e.mcb.pro.60.1.B 63 new	p041014
		2		6	e.mcb.pro.60.2.B 6 new	p041015
				10	e.mcb.pro.60.2.B 10 new	p041016
				16	e.mcb.pro.60.2.B 16 new	p041017
				20	e.mcb.pro.60.2.B 20 new	p041018
				25	e.mcb.pro.60.2.B 25 new	p041019
				32	e.mcb.pro.60.2.B 32 new	p041020
				40	e.mcb.pro.60.2.B 40 new	p041021
				50	e.mcb.pro.60.2.B 50 new	p041022
				63	e.mcb.pro.60.2.B 63 new	p041023
		3		6	e.mcb.pro.60.3.B 6 new	p041024
				10	e.mcb.pro.60.3.B 10 new	p041025
				16	e.mcb.pro.60.3.B 16 new	p041026
				20	e.mcb.pro.60.3.B 20 new	p041027
				25	e.mcb.pro.60.3.B 25 new	p041028
				32	e.mcb.pro.60.3.B 32 new	p041029
				40	e.mcb.pro.60.3.B 40 new	p041030
				50	e.mcb.pro.60.3.B 50 new	p041031
				63	e.mcb.pro.60.3.B 63 new	p041032
		1	C	1	e.mcb.pro.60.1.C 1 new	p042001
				2	e.mcb.pro.60.1.C 2 new	p042002
				3	e.mcb.pro.60.1.C 3 new	p042003
				4	e.mcb.pro.60.1.C 4 new	p042004
				5	e.mcb.pro.60.1.C 5 new	p042005
				6	e.mcb.pro.60.1.C 6 new	p042006

e.mcb.pro

Изображение	Электрическая схема	Количество полюсов	Время-токовая характеристика	Номинальный ток In, (A)	Наименование	Код заказа
		1	C	10	e.mcb.pro.60.1.C 10 new	p042007
				16	e.mcb.pro.60.1.C 16 new	p042008
				20	e.mcb.pro.60.1.C 20 new	p042009
				25	e.mcb.pro.60.1.C 25 new	p042010
				32	e.mcb.pro.60.1.C 32 new	p042011
				40	e.mcb.pro.60.1.C 40 new	p042012
				50	e.mcb.pro.60.1.C 50 new	p042013
				63	e.mcb.pro.60.1.C 63 new	p042014
		2		6	e.mcb.pro.60.2.C 6 new	p042015
				10	e.mcb.pro.60.2.C 10 new	p042016
				16	e.mcb.pro.60.2.C 16 new	p042017
				20	e.mcb.pro.60.2.C 20 new	p042018
				25	e.mcb.pro.60.2.C 25 new	p042019
				32	e.mcb.pro.60.2.C 32 new	p042020
				40	e.mcb.pro.60.2.C 40 new	p042021
				50	e.mcb.pro.60.2.C 50 new	p042022
				63	e.mcb.pro.60.2.C 63 new	p042023
		3		1	e.mcb.pro.60.3.C 1 new	p042024
				2	e.mcb.pro.60.3.C 2 new	p042025
				3	e.mcb.pro.60.3.C 3 new	p042026
				4	e.mcb.pro.60.3.C 4 new	p042027
				5	e.mcb.pro.60.3.C 5 new	p042028
				6	e.mcb.pro.60.3.C 6 new	p042029
				10	e.mcb.pro.60.3.C 10 new	p042030
				16	e.mcb.pro.60.3.C 16 new	p042031
				20	e.mcb.pro.60.3.C 20 new	p042032
				25	e.mcb.pro.60.3.C 25 new	p042033
				32	e.mcb.pro.60.3.C 32 new	p042034
				40	e.mcb.pro.60.3.C 40 new	p042035
				50	e.mcb.pro.60.3.C 50 new	p042036
				63	e.mcb.pro.60.3.C 63 new	p042037
		1 + N.thin		16	e.mcb.pro.60.1N.C16.thin	p055001
				20	e.mcb.pro.60.1N.C20.thin	p055002
				25	e.mcb.pro.60.1N.C25.thin	p055003