

**e.tarel**

## Розетки силовые стационарные

Применяются для подключения электрооборудования к силовым вилкам на улице или в помещениях с повышенной влажностью и запыленностью.

Степень пылевлагозащитности: IP 67.

Наименование	Число полюсов	Рабочее напряжение, В	Номинальный ток, А	Габаритные размеры, мм						Сечение провода, мм <sup>2</sup>	Ввод	Код заказа
				a	b	c	d	e	f			
2P+E, 220В, 16А, IP67	2P+PE	220	16	155	68	90	40	75	62	1,0-4,0	P16	2624-137
3P+N+E, 220/380В, 16А, IP67	3P+N+PE	220/380	16	165	85	108	44,5	78	77,5	1,0-4,0	P16	2626-137
3P+N+E, 220/380В, 32А, IP67	3P+N+PE	220/380	32	175	98	120	51	88	84	2,5-10,0	P21	2646-137

Наименование	Число полюсов	Рабочее напряжение, В	Номинальный ток, А	Габаритные размеры, мм							Код заказа
				a	b	c	e	f	g	h	
3P+N+E, 220/380В, 63А, IP67	3P+N+PE	220/380	63	286	119	127	77	106	14,5	159	050

## Розетки силовые переносные

Степень пылевлагозащитности: IP 67.

Наименование	Число полюсов	Рабочее напряжение, В	Номинальный ток, А	Габаритные размеры, мм		Сечение провода, мм <sup>2</sup>	Ввод	Код заказа
				a	b			
2P+E, 220В, 16А, IP67	2P+PE	220	16	138	68	1,0-2,5	P16	2624-337
3P+N+E, 220/380В, 16А, IP67	3P+N+PE	220/380	16	150	85	1,0-2,5	P29	2626-337
3P+N+E, 220/380В, 32А, IP67	3P+N+PE	220/380	32	180	98	2,5-6,0	P29	2646-337
3P+N+E, 220/380В, 63А, IP67	3P+N+PE	220/380	63	220	107	4,0-10,0	P29	2666-337

