


e.tarel


Вилки силовые переносные

Применяются для подключения строительного электрооборудования, электроинструмента, промышленного оборудования и др.

Корпус: ударопрочный самозатухающий ПВХ, стойкий к атмосферным воздействиям.
Степень пылевлагозащитности: IP 44.




Наименование	Число полюсов	Рабочее напряжение, В	Номинальный ток, А	Габаритные размеры, мм		Сечение провода, мм ²	Ввод	Код заказа
				a	b			
2P, 24В, 16А, IP44	2P	24	16	158	57,5	4,0-10,0	P16	3322-326



Наименование	Число полюсов	Рабочее напряжение, В	Номинальный ток, А	Габаритные размеры, мм			Диаметр	Код заказа
				a	b	c		
2P+E, 400В, 16А, IP44	2P+PE	220/380	16	142	60	105	13,5	067
3P+E, 400В, 16А, IP44	3P+PE	220/380	16	135	60	98	18,5	007
3P+N+E, 400В, 16А, IP44	3P+N+PE	220/380	16	153	74	116	18,5	043
3P+E, 400В, 32А, IP44	3P+PE	220/380	32	164	73	119	27	009
3P+N+E, 400В, 32А, IP44	3P+N+PE	220/380	32	185	86	140	27	044

Конструкция вилки силовой позволяет разобрать корпус без помощи монтажного инструмента — нажатием на соответствующий фиксатор.



Наименование	Число полюсов	Рабочее напряжение, В	Номинальный ток, А	Габаритные размеры, мм		Вес, г	Код заказа
				a	b		
3P+E, 400В, 16А, IP44	3P+PE	220/380	16	130	49	140	3627-326
3P+N+E, 400В, 16А, IP44	3P+N+PE	220/380	16	130	56	150	3628-326
3P+E, 400В, 32А, IP44	3P+PE	220/380	32	150	57	222	3647-326
3P+N+E, 400В, 32А, IP44	3P+N+PE	220/380	32	150	63	240	3648-326