


Набор МОНТАЖНЫЙ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ



Рабочее напряжение: 400В.
Степень пылевлагозащиты: IP 44.
Минимальный диаметр кабеля питания: 14 мм.
Сечение проводов питания: 2,5-6 мм².



| Номи- нальный ток (А) | Число полюсов | Переключатель | Габаритные размеры, мм | | | Диаметр провода, мм | Вес, гр. | Код заказа |
|-----------------------------|------------------|---------------|------------------------|----|-----|------------------------|-------------|---------------|
| | | | a | b | c | | | |
| 16 | 3P+Z | 0-1 | 288 | 80 | 135 | 25 | 660 | 064/I |
| 32 | 3P+Z | 0-1 | 300 | 80 | 135 | 25 | 690 | 065/I |
| 16 | 3P+N+Z | 0-1 | 288 | 80 | 135 | 25 | 630 | 064/II |
| 32 | 3P+N+Z | 0-1 | 300 | 80 | 135 | 25 | 750 | 065/II |
| 16 | 3P+Z | L-0-P | 288 | 80 | 135 | 25 | 650 | 064/III |
| 32 | 3P+Z | L-0-P | 300 | 80 | 135 | 25 | 740 | 065/III |
| 16 | 3P+N+Z | L-0-P | 288 | 80 | 135 | 25 | 680 | 064/IV |
| 32 | 3P+N+Z | L-0-P | 300 | 80 | 135 | 25 | 800 | 065/IV |