

D65 ОЧИЩУВАЧ ВОДОСТІЧНИХ ТРУБ

Потужний очищувач водостічних труб для професійного використання. Бризкостійка машина надійна та легка у користуванні. Напрямний шланг для ідеального спірального контролю додається. Затискні губки придатні для 16 та 22 мм спіралей. Вихідна потужність двигуна 800 Вт підходить для найбільш вимогливих робіт, таких як подрібнення покриття з важкого матеріалу.

- Асинхронний АС двигун забезпечує тривале користування
- Потужний двигун до 800 Вт зі швидким та зворотнім обертанням
- Компактний, зручний та надійний для простого переміщення, зручний для чистки з використанням трубки та дренажу.



Кошик з 3 спіральними кабелями 16мм X 5мм (довж)
Кошик з 3 спіральними кабелями 22мм X 5мм (довж)

3'єднувальний кабель

Опис

Воронкоподібна насадка 31 мм
Пряма насадка 16 мм
Випукла насадка
Роздвоєна фреза
Фреза з твердосплавного металу 16 мм
Фреза з твердосплавного металу 22 мм

Артикул

D000650062
D000650063
D000650064
D000650065
D000650066
D000650067

Опис

Кошик з 3-ма спіральними кабелями 16мм X 5мм
Кошик з 3-ма спіральними кабелями 22мм X 5мм
Кошик
Патрон для 16 мм кабелю
3'єднувальний кабель
Рукавиці

Артикул

D000650068
D000650069
D000650070
D000650024
D000650046
D000650005



Стандартна комплектація:

- * Кошик з 3-ма спіральними кабелями 16мм x 5мм (довж) або Кошик з 3-ма спіральними кабелями 22мм x 5мм (довж)
- * Воронкоподібна насадка 31 мм
- * Пряма насадка 16 мм
- * Випукла насадка 27 мм
- * Роздвоєна фреза
- * Фреза з твердосплавного металу 16 мм або фреза з твердосплавного металу 22 мм
- * Патрон для 16 мм кабелю
- * 3'єднувальний кабель
- * Рукавиці
- * Шланг

Модель	D65
Потужність	800 Ватт
Напруга	220В/50Гц
Швидкість холостого ходу	480 об/хв
Розмір (ДхШхВ)	353 x 260 x325 мм
Вага Нетто	19.3 кг