

MD100 ЧОТИРИШВИДКІСНИЙ ДРИЛЬ НА МАГНІТНІЙ ОСНОВІ

Свердління з патроном



Адаптер з хвостовиком МК3 та патрон до 16 мм (опція)

Бак для охолоджуючої рідини

Кран подачі рідини для охолодження

Рукоятка

Вимикач двигуна

Реверсний перемикач

Вимикач магніту

Магнітна основа

Потужний двигун 1800 Ватт

Свердління



Хвостовик свердління свердлами МК3

Чотиришвидкісний редуктор дозволяє працювати з максимальною ефективністю навіть на низьких обертах. Потужний магніт дозволяє працювати швидко і стабільно навіть з фрезами максимального діаметру.

Отвір для виштовхування робочого інструмента

Шпіндель

Швидкозатискний адаптер може використовуватися з фрезами до 60 мм.

Кінцева фреза (опція)

Центруючий штифт (опція)

Нарізання різьби (опція)



Адаптер з хвостовиком МК3 та цанговий зажим для метчиків великих діаметрів



Адаптер з хвостовиком МК3 та цанговий зажим для метчиків малих діаметрів



Адаптер з МК3 на хвостовик Велдона 32 мм (1-1/4")



Модель	MD100
Потужність	1800 Ватт
Напруга	220 В/ 50 Гц
Швидкість холостого ходу/ при навантаженні -перша швидкість	115/70 об/хв
Швидкість холостого ходу/ при навантаженні -друга швидкість	210/120 об/хв
Швидкість холостого ходу/ при навантаженні -третья швидкість	240/140 об/хв
Швидкість холостого ходу/ при навантаженні -четверта швидкість	410/240 об/хв
Діаметр x глибина свердління кінцевою фрезою 100x35 мм	100x100 мм
Діаметр x глибина свердління конусними свердлами МТЗ	32x150мм
Діаметр X глибина свердління свердлом в патроні	16x110мм
Діаметр x глибина нарізання різьби	25,4x40мм
Сила магніту	32000 Н
Вага	27 кг

Стандартна комплектація

- * Ключ розвідний М8
- * Шестигранний ключ М 2,5 та М5
- * Захисний кожух від стружки
- * Набір для охолодження
- * Страхувальний ланцюг
- * Кли

Додаткове приладдя

- * Захист від перевантаження