

# MD750 ЧОТИРИШВИДКІСНИЙ ДРИЛЬ НА МАГНІТНІЙ ОСНОВІ

## Свердління з патроном



Адаптер з хвостовиком МКЗ та патрон до 16 мм (опція)

Бак для охолоджуючої рідини

Кран подачі рідини для охолодження

Рукоятка

Вимикач двигуна

Реверсний перемикач

Вимикач магніту

Магнітна основа



## Свердління



Хвостовик свердління свердлами МКЗ

Перемикач режимів роботи

Отвір для виштовхування робочого інструмента

Вал

Скоба для підтримки валу

Кінцева фреза (опція)

Центруючий штифт (опція)

## Нарізання різьби (опція)



Адаптер з хвостовиком МКЗ та цанговий зажим для метчиків великих діаметрів



Адаптер з хвостовиком МКЗ та цанговий зажим для метчиків малих діаметрів

## ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ:




Кінцева фреза

Центруючий штифт



Магнітний збирач для стружки



Модель	MD750/4 швидкості
Потужність	1800 Ватт
Напруга	220 В/ 50 Гц
Швидкість холостого ходу / при навантаженні-перша швидкість	150/90 об/хв
Швидкість холостого ходу/ при навантаженні -друга швидкість	200/120 об/хв
Швидкість холостого ходу/ при навантаженні -третя швидкість	300/180
Швидкість холостого ходу/ при навантаженні -четверта швидкість	380/230 об/хв
Діаметр х глибина різь (ручна подача)	75x50 мм
Діаметр х глибина свердління МКЗ дрилу	32x150мм
Діаметр х глибина свердління МКЗ адаптор для патрону	16x110мм
Діаметр X глибина нарізання різьби	25,4x40мм
Сила магніту	32000 Н
Вага	24,8 кг

## Стандартна комплектація

- \* Ключ розвідний М8
- \* Шестигранний ключ М 2,5
- \* Шестигранний ключ М 4
- \* Захисний кожух від стружки
- \* Набір для охолодження
- \* Страхувальний ланцюг
- \* Клин

## Додаткове приладдя

- \* МКЗ адаптер до патрону
- \* 16мм патрон і ключ
- \* МКЗ адаптер та цанговий зажим для метчиків
- \* Захист від перевантаження