

# T-328 ТУРБІННИЙ РОЗПИЛЮВАЧ НИЗЬКОГО ТИСКУ ДЛЯ ФАРБИ

**T-328** турбінний розпилювач низького тиску для фарби має 3-х ступеневу турбіну індустріального рівня з двигуном на 1400 Ватт, що забезпечує професійне виконання роботи. Регулювання повітряного потоку доводить його до 2800 л/хв. і тиск до 0,41 Бар для виконання великого об'єму робіт за короткий термін. Наш пістолет розпилювання з системою захисту від протікання, створений для отримання високих результатів. На корпусі є відділ для зберігання запасних форсунок. До повітряного фільтра є вільний доступ, ручка для переміщення має ідеальний баланс, а всі з'єднання шлангів швидкої дії.

Повітряний пістолет низького тиску з системою захисту від протікання

Ручка для переміщення з ідеальним балансом

Зручне місце для зберігання приладдя

Регулятор швидкості потоку повітря

Легкодоступний повітряний фільтр

3-х ступенева турбіна з потужним двигуном

Шланг з адаптерами для швидкого приєднання з обох боків



Пістолет низького тиску



Шланг

Пістолет низького тиску  
Шланг  
Набір подовжених сопел

**Артикул**  
T003280001  
T003280013  
T003280055



Набір форсунок

**Артикул**  
0.5мм T003280005  
0.8мм T003280006  
1.0мм T003280007  
1.2мм T003280008  
1.3мм T003280009  
1.8мм T003280010  
2.0мм T003280011  
2.5мм T003280012



Набір подовжених сопел



Модель	T328
Напруга	220 В/ 50 Гц
Вхідна потужність	1400 Ватт
Турбіна	3-х ступенева
Потік повітря	2800 л/хв
Максимальний робочий тиск	0,41 Бар
Поступовий старт	В наявності
Розмір турбіни	325X250X325 мм
Вага	8,5 кг

**Стандартна комплектація**  
\* Повітряний шланг 6 м  
\* Пістолет форсунками 1,3 мм  
**Додаткове приладдя**  
\* Набори форсунок