

INDUSTRIE LINE

WIG 200 HF AC/DC

DDF115.200.T.E.03.00



CE



WIG 200 HF AC/DC CDi

DDD115.200.T.E.04.00



CE



WIG 320 HF AC/DC

DDF115.320.T.E.02.00



CE



WIG 320 HF AC/DC CDi

DDD115.320.T.E.04.00



CE



	WIG 200 HF AC/DC DDF115.200.T.E.03.00 WIG 200 HF AC/DC CDi DDD115.200.T.E.04.00	WIG 320 HF AC/DC DDF115.320.T.E.02.00 WIG 320 HF AC/DC CDi DDD115.320.T.E.04
Режим роботи TIG DC TIG DC віддача при 100% режимі роботи Режим роботи TIG AC TIG AC віддача при 100% режимі роботи Режим роботи при зварюванні електродом Віддача при зварюванні електродом зі 100% режимом роботи Живлення Частота Напруга холостого ходу 100% потужність при зварці електродом 100% потужність при TIG DC 100% потужність при TIG AC Напруга дуги при зварці електродом Напруга дуги при TIG DC зварці Максимальний струм Плавкий запобіжник ККД Ступінь захисту Клас ізоляції Робоча температура (°C) Габарити (мм) Вага (кг) Діапазон при електродній зварці Hot start Arc force Antisticking Діапазон при зварці TIG TIG контроль Тип запалення TIG дуги *Продувка газом до зварювання Продувка газом після зварювання Базовий струм *Кінцевий струм *Slope up Slope down AC частота AC баланс Імпульсний *Max імпульсний струм *Min імпульсний струм *Імпульсна частота DC *Імпульсна частота AC *Імпульсний баланс DC *Імпульсний баланс AC *Кількість програмн пам'яті	200 A – 40% 140 A 200 A – 40% 140 A 160 A – 60% 130 A 230 B ± 10% 50/60 Hz 95 B 4,1 Kв 2,8 Kв 2,8 Kв 20,2 – 26,4 B 10,2 – 18,0 B 27 A 20 A 0,85 IP 23 S F -10 C + 40 C 430x235x375 / 425x230x415* 17,15 5 – 160 A Регулюється Автоматично / 0-100%* Автоматично 5 – 200 A 2 / 4 T-STEP HF / LIFT ARC 0 – 30 сек 0 – 20 сек / 0 – 30 сек* Регулюється мін. - 100% мін. -100% 0-20 сек 0-10 сек / 0-20 сек* 80-150 Гц / 1-250 Гц* Регулюється 50% - 95% Так 5-200 A 5-200 A 1-350 Гц Автоматично 10% - 90% Автоматично 50	320 A – 70% 265 A 320 A – 70% 265 A 320 A – 60% 245 A 3x400 B-10+15% 50/60 Hz 95 B 9,1 Kв 6,8 Kв 6,8 Kв 20,2 – 32,8 B 10,2 – 22,8 B 22,5 A 20 A 0,85 IP 21 S F -10 C + 40 C 430x235x485 / 425x230x415* 23,80 / 20,05* 5 – 320 A Регулюється Автоматично / 0-100%* Автоматично 5 – 320 A 2 / 4 T-STEP HF / LIFT ARC 0 – 30 сек 0 – 20 сек / 0 – 30 сек* Регулюється мін. -100% мін. -100% 0-20 сек 0-10 сек / 0-20 сек* 80-150 Гц Per. / 1-250 Гц* 50% - 95% Так 5-320 A 5-320 A 1-350 Гц Автоматично 10% - 90% Автоматично 50