






Вилки переносні серії ВП

Модельний ряд, технічні характеристики та інформація для замовлення

| Зображення | Модель | Контакти | Макс. робоча напруга U_{max} , В | Ном. струм I_e , А | Артикул |
|---|-----------------|----------|------------------------------------|----------------------|-------------|
|  | ВП 16A/3 (013) | 2P+PE | 250 | 16 | A0080010001 |
| | ВП 32A/3 (023) | | | 32 | A0080010004 |
|  | ВП 16A/4 (014) | 3P+PE | 415 | 16 | A0080010002 |
| | ВП 32A/4 (024) | | | 32 | A0080010005 |
|  | ВП 16A/5 (015) | 3P+N+PE | 415 | 16 | A0080010003 |
| | ВП 32A/5 (025) | | | 32 | A0080010006 |
|  | ВП 63A/4 (034) | 3P+PE | 415 | 63 | A0080010008 |
| | ВП 125A/4 (044) | | | 125 | A0080010010 |
|  | ВП 63A/5 (035) | 3P+N+PE | 415 | 63 | A0080010009 |
| | ВП 125A/5 (045) | | | 125 | A0080010011 |

Комутаційне та захисне
силове обладнання

Габаритні розміри*

| | 013 | 023, 024 | 014 | 015 | 025 | 034, 035 | 044, 045 |
|--------|-----|----------|-----|-----|-----|----------|----------|
| a, мм | 122 | 139 | 122 | 130 | 151 | 232 | 293 |
| b, мм | 59 | 75 | 65 | 72 | 84 | 75 | 87 |
| øc, мм | 51 | 64 | 55 | 64 | 70 | 110 | 125 |
| ød, мм | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 16-38 | 30-50 |
| s, мм | 30 | 45 | 30 | 45 | 45 | - | - |

*Можливі допуски до 5%.

