




Напольные и плинтусные кабель-каналы

НОВИНКА

Система напольного и плинтусного кабель-каналов серии «ЭЛЕКОР» предназначена для прокладки всех видов силовых и слаботочных коммуникаций, включая оптический кабель и информационную проводку высоких категорий для организации рабочего места в офисных, производственных и административных зданиях, медицинских и учебных учреждениях при новом строительстве и при реконструкции.

Система кабель-каналов серии «ЭЛЕКОР» соответствует требованиям ТУ 2291-001-1436938-2008.




Преимущества

- Организация рабочего места.
- Обеспечение электробезопасности (дополнительная изоляция электропроводки).
- Предохранение проводки от механических повреждений.
- Исключение возможного пожара при коротком замыкании.
- Ограничение несанкционированного доступа к проводке.
- Упрощение монтажа электропроводки при строительстве и реконструкции зданий.
- Обеспечение быстрого доступа к проводке в аварийной ситуации.
- Возможность быстрой модернизации и дополнения проводки.


Технические характеристики

- Материал**
пластичный, ударопрочный, самозатухающий ПВХ, устойчивый к воздействию ультрафиолета и агрессивной химической среды, с низкой влагопроницаемостью
- Огнеупорность**
при возгорании материал не позволяет огню распространяться, категория ПВХ-0, испытания по НПБ 246-97
- Удельное объёмное сопротивление**
не менее $1 \times 10^9 \text{ Ом} \times \text{см}$ при температуре 20 °С
- Прочность**
не менее 5 кгс/см при температуре -32 °С
- Диапазон рабочих температур**
от -32 °С до +90 °С
- Электрическое сопротивление**
при температуре +20 °С, не менее $1 \times 10^9 \text{ Ом} \times \text{см}$
- Температура монтажа**
от -15 °С до +60 °С
- Цвет**
плинтус – RAL 9010;
напольный – RAL 7023
- Тест на снятие крышки**
для открытия не требуется дополнительного инструмента, несанкционированный доступ к токоведущим частям ограничен

Особенности конструкции



Наличие изменяемых углов облегчает и улучшает монтаж системы. Принудительные разделители, в аксессуарах, обеспечивают качественную прокладку информационной проводки высоких категорий.



Воск, входящий в состав сырья для производства плинтусного и напольного кабель-каналов, позволяет добиться очень хороших моющих качеств.



Для удобства монтажа на все кабель-каналы нанесена перфорация, а ребристость основания позволяет крепить каналы на клеевые растворы и двухсторонние скотчи.



Благодаря конструкции напольного кабель-канала, имеющего три перегородки и дополнительный модификатор прочности, входящий в состав сырья, канал имеет повышенную устойчивость ко всем видам нагрузок.



На все кабель-каналы нанесена самоклеющаяся защитная плёнка. Она предохраняет канал от загрязнения во время монтажа. По окончании монтажа плёнка легко удаляется.







Напольные и плинтусные кабель-каналы упаковывают в фирменную упаковку из гофрокартона толщиной 5 мм.



Все аксессуары имеют индивидуальную пластиковую упаковку, на которой имеется стикер со штрих-кодом и информацией, облегчающей идентификацию изделия.

Аксессуары для напольных и плинтусных кабель-каналов

Наименование	Описание	Артикул	Кол-во в упаковке	Способ монтажа
Адаптер для напольного кабель-канала 	Служит для ответвления напольного кабель-канала от плинтусного	СКК11D-A-080-020-K01	10 шт.	
Внешний угол изменяемый 	Служит для соединения двух кабель-каналов внешним углом от 70° до 135°	СКК11D-W-080-020-K01	10 шт.	
Внутренний угол изменяемый 	Служит для соединения двух кабель-каналов внутренним углом от 80° до 120°	СКК11D-X-080-020-K01	10 шт.	
Заглушка 	Служит для закрытия торца кабель-канала.	СКК11D-Z-080-020-K01	10 шт.	
Коробка установочная одноместная 	Предназначена для размещения в коробке электростановочных изделий с посадочным местом 60 мм	СКК11D-U-080-020-K01	5 шт.	
Поворот 90° 	Служит для соединения двух кабель-каналов под углом 90°	СКК11D-P-080-020-K01	10 шт.	
Соединитель на стык 	Служит для соединения двух кабель-каналов на прямой плоскости	СКК11D-S-080-020-K01	10 шт.	



Наименование	Описание	Артикул	Кол-во в упаковке	Способ монтажа
Т-образный угол 	Служит для Т-образного соединения трех кабель-каналов	СКК11D-T-080-020-K01	10 шт.	
Распределительная коробка 	Служит как разветвитель напольного кабель-канала и как клемная коробка	СКК12D-K-070-016-K03	10 шт.	
Кабель-канал 80×20 плинтус 	Используется как плинтус, по границе стены и пола.	СКК20-080-020-1-K01	28 м	
Кабель-канал 70×16 напольный 	Используется для скрытия проводки, идущей по полу	СКК30-070-016-3-K03	42 м	