



**e.pro**

## Розетки силовые стационарные



Применяются для подключения электрооборудования к силовым вилкам.  
Степень пылевлагозащитности: IP 44.

Наименование	Число полюсов	Рабочее напряжение, В	Номинальный ток, А	Габаритные размеры, мм			Ввод (d)	Код заказа
				a	b	c		
e.soket.113.16	2P+PE	220	16	131	71	88	D25	p012001
e.soket.114.16	3P+PE	220/380	16	132	71	91	D25	p012004
e.soket.115.16	3P+N+PE	220/380	16	130	71	96	D25	p012007
e.soket.123.32	2P+PE	220	32	142	71	96	D25	p012002
e.soket.124.32	3P+PE	220/380	32	142	71	96	D25	p012005
e.soket.125.32	3P+N+PE	220/380	32	142	71	105	D25	p012008



Степень пылевлагозащитности: IP 67.

Наименование	Число полюсов	Рабочее напряжение, В	Номинальный ток, А	Габаритные размеры, мм						Код заказа
				a	b	c	e	g	h	
e.soket.133.63	2P+PE	220	63	270	125	130	110	45	160	p012003
e.soket.134.63	3P+PE	220/380	63	270	125	130	110	45	160	p012006
e.soket.135.36	3P+N+PE	220/380	63	270	125	130	110	45	160	p012009



## Розетки силовые встраиваемые

Устанавливаются в монтажные наборы, боксы, шкафы, установочные коробки.  
Применяются для подключения силовых вилок.

Корпус: ударпрочный самозатухающий ПВХ, стойкий к атмосферным воздействиям.

Степень пылевлагозащитности: IP 44.

Наименование	Число полюсов	Рабочее напряжение, В	Номинальный ток, А	Габаритные размеры, мм				Код заказа
				a	b	c	d	
e.soket.413.16	2P+PE	220	16	78	74	80	35	p012010
e.soket.414.16	3P+PE	220/380	16	78	74	80	35	p012012
e.soket.415.16	3P+N+PE	220/380	16	78	74	80	35	p012014
e.soket.423.32	2P+PE	220	32	90	80	88	45	p012011
e.soket.424.32	3P+PE	220/380	32	90	80	88	45	p012013
e.soket.425.32	3P+N+PE	220/380	32	90	80	88	45	p012015

