

## PLASMA 404 DP

DDF115.040.PLA.01.00



CONSUMABILI TORCIA 02902-TE  
PLASMA TORCH 02902-TE CONSUMABLES



## TYPHOON 25 / 35 G-PROT

DDF115.025.PLA.01.00



CE



CE



	TYPHOON 25 / 35 G-PROT DDF115.025.PLA.01.00	PLASMA 404 DP TR DDF115.040.PLA.03.00
Режим роботи плазма	25 A – 35%	40 A – 40%
Віддача при 100% режимі роботи	20 A	25 A
Живлення	230 B ± 10%	230 B ± 10%
Частота	50/60 Гц	50/60 Hz
Напруга холостого ходу	270 B	270 B
100% потужність	2,4 Кв	2,8 Кв
Напруга на дузі	85 B – 90 B	86 B – 96 B
Максимальний струм	18 A	25 A
Плавкий запобіжник	16 A	16 A
ККД	0,85	0,85
Ступінь захисту	IP 23 S	IP 21 S
Клас ізоляції	F	F
Робоча температура (°C)	-10 C + 40 C	-10 C + 40 C
Габарити (мм)	470x150x245	460x180x220
Вага (кг)	10,00	12,10
Діапазон	12 – 25 A	15 – 40 A
Тип запалення дуги	PILOT ARC	PILOT ARC+HF
Різка (мм)	10	14
Високоякісна різка (мм)	6	12
Витрати повітря (л/хв)		макс. 100
Тиск (бар)		5,0