

# INDUSTRIE LINE

## PLASMA 707 DP

DDF115.070.PLA.01.00



CE



## PLASMA 909 DP

DDF115.090.PLA.02.00



CE DC IP 21S



	PLASMA 707 DP DDF115.070.PLA.01.00 пальник P-70 DDF115.070.PLA.02.00 пальник PCH 102-TL	PLASMA 909 DP DDF115.090.PLA.02.00
Режим роботи плазма	70 A – 60%	90 A – 40%
Віддача при 100% режимі роботи	55 A	55 A
Живлення	3x400 B-10+15%	3x400 B-10+15%
Частота	50/60 Hz	50/60 Hz
Напруга холостого ходу	250 B	250 B
100% потужність	8,4 Kв	8,4 Kв
Напруга	110 B – 128 B	110 B – 136 B
Максимальний струм	19 A	26 A
Плавкий запобіжник	16 A	25 A
ККД	0,85	0,85
Ступінь захисту	IP 21 S	IP 21 S
Клас ізоляції	F	F
Робоча температура (°C)	-10 C + 40 C	-10 C + 40 C
Габарити (мм)	470x180x225	420x180x270
Вага (кг)	15,65	16,60
Діапазон	26 – 70 A	26 – 90 A
Тип запалення дуги	PILOT ARC+HF	PILOT ARC+HF
Різка (мм)	25	30
Високоякісна різка (мм)	20	25
Витрати повітря (л/хв)	макс. 200	макс. 200
Тиск (бар)	5,0	5,0