

Корпуса металлические модульные e.mbox.stand.w.f1.z

Применяются для установки 1-фазных счетчиков учета электрической энергии, монтажа модульного защитного и распределительного оборудования, модульных устройств автоматики, устройств управления и сигнализации.

Монтаж: встраиваемый.
Степень защиты: IP 30.
Толщина стального листа: 0,5 мм.
Покрытие: порошковая термореактивная покраска белого цвета.
Ревизионное окно: стекло.
Запирание двери: замок.
Пломбирование проемов DIN-оборудования: предусмотрено.
Комплектность: 2 ключа.

Наименование*	Кол-во модулей	Кабельные вводы**	Габариты щита, мм			Габариты с фланцем, мм		Код заказа
			L	H	G	A	B	
e.mbox.stand.w.f1.04.z	2+2	1H+1B	265	255	140	300	300	s0100002
e.mbox.stand.w.f1.07.z.p	7	2H+ТП	165	380	140	200	420	s0100048
e.mbox.stand.w.f1.08.z	8	2H+ТП	190	355	140	230	400	s0100004
e.mbox.stand.w.f1.10.z	2+10	2H+ТП	225	357	140	265	400	s0100016
e.mbox.stand.w.f1.12.z	12	2H+ТП	265	355	140	305	400	s0100006
e.mbox.stand.w.f1.16.z	2+2+12	2H+ТП	250	425	140	290	465	s0100008

* p — наличие пластиковой панели под счетчик
** отверстие диаметром 24 мм,ТП — тыльный проем, H — нижний, B — верхний.



Корпуса металлические модульные e.mbox.stand.n.f1.z

Применяются для установки 1-фазных счетчиков учета электрической энергии, монтажа модульного защитного и распределительного оборудования, модульных устройств автоматики, устройств управления и сигнализации.

Монтаж: навесной.
Степень защиты: IP 30.
Толщина стального листа: 0,5 мм.
Покрытие: порошковая термореактивная покраска белого цвета.
Ревизионное окно: стекло.
Запирание двери: замок.
Пломбирование проемов DIN-оборудования: предусмотрено.
Комплектность: 2 ключа.

Наименование*	Кол-во модулей	Кабельные вводы**	Габариты щита, мм			Код заказа
			L	H	G	
e.mbox.stand.n.f1.0.z	-	ТП	225	410	170	s0100001
e.mbox.stand.n.f1.04.z	2+2	1H+1B	275	257	150	s0100003
e.mbox.stand.n.f1.07.z.p	7	2H+ТП	160	385	145	s0100047
e.mbox.stand.n.f1.08.z	8	2H+ТП	200	385	150	s0100005
e.mbox.stand.n.f1.10.z	2+10	2H+ТП	235	390	150	s0100015
e.mbox.stand.n.f1.12.z	12	2H+ТП	275	390	150	s0100007
e.mbox.stand.n.f1.16.z	2+2+12	2H+ТП	280	390	150	s0100009
e.mbox.stand.n.f1.16.z	2+2+12	ТП	275	390	90	s0100069

* p — наличие пластиковой панели под счетчик.
** отверстие диаметром 24 мм, ТП — тыльный проем, H — нижний, B — верхний.