


e. stand

Корпуса металлические модульные под электронный счетчик e.mbox.stand.w.f3.z.e

Применяются для монтажа 3-фазных электронных счетчиков.
 Монтаж: встраиваемый.
 Степень защиты: IP 30.
 Толщина стального листа: 0,5 мм.
 Покрытие: порошковая термореактивная покраска белого цвета.
 Запирание двери: замок.
 Комплектность: 2 ключа.




Наименование	Кол-во модулей	Кабельные вводы*	Замок	Габариты щита, мм			Габариты с фланцем, мм		Код заказа
				L	H	G	A	B	
e.mbox.stand.w.f3.12.z.e	12	3Н+ТП	+	265	470	110	305	515	s0100072
e.mbox.stand.w.f3.24.z.e	24	3Н+1В+ТП	+	315	510	110	350	550	s0100051
e.mbox.stand.w.f3.36.z.e	36	3Н+1В+ТП	+	325	580	110	360	625	s0100074

* отверстие диаметром 24 мм, ТП — тыльный проем, Н — нижний, В — верхний.

Корпуса металлические модульные под электронный счетчик e.mbox.stand.n.f3.z.e

Применяются для монтажа 3-фазных электронных счетчиков.
 Монтаж: навесной.
 Степень защиты: IP 30.
 Толщина стального листа: 0,5 мм.
 Покрытие: порошковая термореактивная покраска белого цвета.
 Запирание двери: замок.
 Комплектность: 2 ключа.



Наименование	Кол-во модулей	Кабельные вводы*	Замок	Габариты щита, мм			Код заказа
				L	H	G	
e.mbox.stand.n.f3.12.z.e	12	3Н+ТП	+	275	470	160	s0100011
e.mbox.stand.n.f3.24.z.e	24	3Н+1В+ТП	+	330	510	110	s0100052
e.mbox.stand.n.f3.36.z.e	36	4Н+1В+ТП	+	335	580	115	s0100074

* отверстие диаметром 24 мм, ТП — тыльный проем, Н — нижний, В — верхний.