

Шины нулевые

Применяются в щитовом оборудовании для подсоединения нулевых рабочих (N) и нулевых защитных проводов (PE). Крепление шины предусмотрено по центру (типы 8/1; 14/1) и по краям (типы 8/2 и 14/2) через изолятор нулевой шины на 35 мм монтажную DIN-рейку и через угловые изоляторы нулевой шины, а также непосредственно на панель щита. При подключении к шинам медных многожильных проводов рекомендуется оконцевание их наконечниками-гильзами. Выполнены из латуни.

Технические характеристики

Изображение	Наименование	Кол-во отверстий	Максимальный ток, А	Максимальное сечение подключаемых проводников, мм ²		Минимальное сечение шины, мм ²	Количество в упаковке, шт.		Артикул
				с наконечником-гильзой	без наконечника		шин, групп.	трансп.	
	Шина «N» нулевая 6×9 мм 8/1 (8 групп/крепеж по центру)	8	100	10	16	20,0	10	1200	YNN10-08-100
	Шина «N» нулевая 6×9 мм 14/1 (14 групп/крепеж по центру)	14	100	10	16	20,0	10	700	YNN10-14-100
	Шина «N» нулевая 6×9 мм 8/2 (8 групп/крепеж по краям)	8	100	10	10	20,0	10	1200	YNN11-08-100
	Шина «N» нулевая 6×9 мм 14/2 (14 групп/крепеж по краям)	14	100	10	10	20,0	10	600	YNN11-14-100
	Шина «N» нулевая 8×12 мм 14/1 (14 групп/крепеж по центру)	14	125	16	35	40,0	10	400	YNN20-14-100
	Шина «N» нулевая 8×12 мм 14/2 (14 групп/крепеж по краям)	14	125	10	16	20,0	10	380	YNN21-14-100
	Шина «N» нулевая 8×12 мм 26/2 (26 групп/крепеж по краям)	26	125	16	35	30	2	120	YNN21-26-125

НОВИНКА

Габаритные размеры

Изображение	Наименование	Габаритные размеры, мм				Диаметр отверстия, мм		
		A	B	C	M	d 1	d2	d3
	Шина «N» нулевая 6×9 мм 8/1 (8 групп/крепеж по центру)	64,0	6,0	9,0	M4	4,0	5,2	—
	Шина «N» нулевая 6×9 мм 14/1 (14 групп/крепеж по центру)	109,0	6,0	9,0	M4	4,0	5,2	—
	Шина «N» нулевая 6×9 мм 8/2 (8 групп/крепеж по краям)	65,0	6,0	9,0	M4	4,0	4,0	—



	Наименование	Габаритные размеры, мм				Диаметр отверстия, мм		
		A	B	C	M	d 1	d2	d3
	Шина «N» нулевая 6×9 мм 14/2 (14 групп/крепеж по краям)	115,0	6,0	9,0	M4	4,0	4,0	–
	Шина «N» нулевая 8×12 мм 14/1 (14 групп/крепеж по центру)	109,0	8,0	12,0	M5	4,8	7,4	–
	Шина «N» нулевая 8×12 мм 14/2 (14 групп/крепеж по краям)	121,0	8,0	12,0	M4	4,0	5,2	–
	Шина «N» нулевая 8×12 мм 26/2 (26 групп/крепеж по краям)	242,0	8,0	12,0	–	5,2	8,0	6,0

Изоляторы нулевой шины на монтажную DIN-рейку 35 мм

Применяются для установки нулевых рабочих шин на DIN-рейку.
Выполнены из негорючего полипропилена.

	Габаритные размеры	Наименование	Артикул
		Изолятор DIN желтый	YIS21
		Изолятор DIN синий	YIS22

Угловые изоляторы нулевой шины

Применяются для установки нулевых рабочих шин на монтажной панели.
Выполнены из негорючего полипропилена.

	Габаритные размеры	Наименование	Артикул
		Угловой изолятор для «0» шины желтый	YIS31
		Угловой изолятор для «0» шины синий	YIS32